

DD5台式大容量低速离心机

DD5 Table type Large Capacity Low speed Centrifuge

技术参数 Specification

最高转速 Max speed (r/min)	5000 r/min
最大容量 Max capacity	4 × 500ml
最大离心力 Max RCF (×g)	4800 × g
定时范围 Time range	0-99h59min、连续、短时离心 0-99h59min continuous、short centrifugal
电源 Power	AC220V 50Hz
噪音 Noise	≤65dB (A)
外形尺寸 Dimension (L × W × H)	630 × 500 × 420mm
重量 Weight	65kg

产品名称 Model	容量 Capacity	转速 Speed (r/min)	离心力 RCF(xg)
角转子 Angle rotor	12 × 10ml	5000	3570
水平转子 Swing bucket rotor	4 × 500ml (圆杯 round cup)	4000	3760
适配器 Adaptor	4 × 250ml/300ml		
	4 × 100ml		
	12 × 50ml		
	32 × 15ml		
	48 × 10ml		
水平转子 Swing bucket rotor	72 × 5ml		
	148 × 5ml/2ml (真空采血管 vacuum tube)	4000	2900
	48 × 5ml/2ml (真空采血管 vacuum tube)	4000	2950
	76 × 5ml/2ml (真空采血管 vacuum tube)	4000	3100
	12 × 15ml	5000	4500
	24 × 10ml	5000	4500
	4 × 100ml	5000	4800
	8 × 50ml	4000	2810
	32 × 15ml	4000	2810
	32 × 10ml	4000	2810
水平酶标板转子 Swing microplate rotor	2 × 2 × 96孔 (holes)	4000	2360

可选配件 Optional fittings



特性

- 整机设计符合人机工程学，流线型设计，更加安全美观实用。
- TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制。
- 采用全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用。
- 采用无刷变频电机，免维护，无粉尘污染，运行宁静清洁。
- 10档加速/减速速率控制
- 设有离心力显示专用键，运行中可随时更改参数，无需停机。
- 采用静音机电一体化电机门锁。
- 可存储20个运行程序。

Features

- The design of the whole machine is in line with the ergonomics, with streamlining sculpt. With a complete steel structure and a stainless steel centrifuge cavity, it is safer, better looking and more efficient.
- With TFT true-color LCD wide-screen touch monitor featured by intelligent control, touchable/push-button operation models for simultaneous control.
- With a complete steel structure and a stainless steel centrifuge cavity, it is sturdy and durable.
- Variable-frequency brushless motor that is maintenance and dust-free to achieve quite and clean operation.
- 10 kinds of speed-up and speed-down options.
- With a dedicated key for indicating the centrifugal force. You can change the parameter when it's running without stop machine.
- With a motor gate lock mute mechanical & electrical integration.
- Can store 20 user programme.