

HR21M土壤pF曲线离心机

特性

- 大力矩交流变频电机，无碳粉污染，延长使用寿命进口变频驱动系统，智能控制系统，保证工作平稳可靠。
- 设有超温、超速、电子门锁、不平衡等多种保护。
- 智能界面，TFT真彩大屏幕触摸液晶显示、交流变频电机，微机控制，同步显示设定参数和运行参数。
- 用户可设16个运行程序，可随时修改运行转子的控制参数。
- 可编程操作，10档升降速时间供用户任意设定。
- 可显示转速上升、下降曲线、离心积分曲线、温度曲线。
- 机身全金属构造，坚固耐用。
- 制冷系统采用法国泰康压缩机组，温度任意可调，温控精度高，噪音小。



	转子容量	转速	离心力	容器尺寸	容器个数
土壤脱水	4×100 ml	10000rpm	14530 (pF2~4.2)	50×51	脱水容器 4 个

技术参数 Specification

型号	土壤高速冷冻离心机
最大容量	4 × 100ml
最高转速	10,000
转速精度	± 50(r/min)
最大离心力	14530×g
测量样品量	4个
温控范围	-20℃ ~ +40℃
温控精度	± 1℃
定时范围	0-99h 59min
总功率	4.0kw
电源	AC220V/50Hz30A
噪音	<68dB(A)
外形尺寸	820 × 710 × 950mm
重量	240kg

可选配件 Optional fittings

